



25PROC016482149 2025-03-17



ΟΔΑΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17/03/2025

Αριθ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/6696

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 57, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 105 64
Τηλέφωνο : 2103722593
Πληροφορίες : Βασιλική Μηλιώτη
Ηλ. Δ/ση : tmima-promitheiw@tap.gr

ΠΡΟΣ:

1. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
2. ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΑΠ.**

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) (αναθέτουσα αρχή), βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΕΜ/6589/14.03.2025 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 25REQ016471521 2025-03-14, ΑΔΑΜ: Ρ9Ω946ΜΖΜ4-ΟΓΦ), πρόκειται να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια καθισμάτων εργασίας του ΟΔΑΠ, **σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016**, προϋπολογισμού ύψους έως του ποσού των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (**37.200,00 €**) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , σύμφωνα με τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές (βλ. Παράρτημα Ι).

Οι εκτιμώμενες ποσότητες των ανωτέρω προϊόντων είναι οι εξής:

- **7** Καθίσματα εργασίας Διευθυντικών στελεχών
- **82** Καθίσματα εργασίας υπαλλήλων
- **25** Καθίσματα εργαστηρίων (σκαμπώ)

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Η προμήθεια αντιστοιχεί στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (CPV): 34946240-4 (Καθίσματα και υλικά στερέωσης καθισμάτων). Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια βαρύνει τον Κ.Α.Ε: 711151001.



ΤΡΕΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ	2025
ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Καθίσματα εργασίας διαφόρων τύπων
Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΔΑΠ	7111
ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.Ε.	Προμήθεια επίπλων
CPV	34946240-4 (Καθίσματα και υλικά στερέωσης καθισμάτων)

Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.) είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: **ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΛ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3^{ος} όροφος)**, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προμηθειών, με την αναφορά ότι πρόκειται για προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/6696/17.03.2025

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 24/03/2025

Άνοιγμα Προσφορών: Δευτέρα 31/03/2025

Στην περίπτωση αποστολής των οικονομικών προσφορών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή ταχυδρόμησης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων. Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής προσφοράς, συστήνεται η χρήση υπηρεσίας με δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αποστολής.

Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και ότι ο προσφέρων αποδέχεται το σύνολο της προμήθειας [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι].

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 του ν. 4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) τα φυσικά πρόσωπα, β) τους διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016, δύναται να υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του



αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο).

β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση).

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε διαγωνισμό).

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους/απασχολούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

δ) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου (πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ, ισχύουν καταστατικό κτλ.).

ε) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το αρ.74 του ν.4412/2016.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου αναδόχου, με την οποία θα δηλώνεται
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω την ιδιότητα υπόχρεου παραγωγού και τηρώ τις υποχρεώσεις του ν.4819/2021 με Αριθμό Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ) ή

Δηλώνω υπεύθυνα ως διακινητής των ειδών ότι ο υπόχρεος παραγωγός με τον οποίο θα συνεργαστώ στα πλαίσια της παρούσας τηρεί τις υποχρεώσεις του ν.4819/2021 και έχει Αριθμού Μητρώου Παραγωγού (ΑΜΠ) στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:****(I) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΣΚΑΜΠΩ) ΜΕ ΠΛΑΤΗ**

(Οι τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος I, περιλαμβάνουν τα πράσινα κριτήρια για «Συμβάσεις προμήθειας καινούριων επίπλων» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.)

(II) ΠΑΡΑΛΑΒΗ**(III) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ****(IV) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ**

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα πράσινα κριτήρια για «Συμβάσεις προμήθειας καινούριων επίπλων» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
A1. Τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα ως καθίσματα εργασίας διευθυντικών στελεχών σε χώρους γραφείων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα καθίσματα είναι περιστρεφόμενα, τροχήλατα, με μπράτσα και έχουν επένδυση έδρας και πλάτης με δερματίνη.	ΝΑΙ		
A2. Τα καθίσματα είναι αμεταχείριστα και δεν έχουν οποιαδήποτε φθορά.	ΝΑΙ		
A3. Ο σχεδιασμός και τα υλικά των καθισμάτων δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου.	ΝΑΙ		
A4. Οι επιφάνειες των καθισμάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες φροντίδας της δερματίνης, καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.	ΝΑΙ		
B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ			

**B1. Έδρα**

Το κάθισμα έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της έδρας με μηχανισμό που περιλαμβάνει αμορτισέρ κατηγορίας τουλάχιστον 3.

Η έδρα του καθίσματος έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

- Ύψος της έδρας στην κατώτερη θέση: ≤ 42 cm
- Ύψος της έδρας στην ανώτερη θέση: ≥ 52 cm
- Πλάτος έδρας: ≥ 45 cm
- Βάθος έδρας: 45 ± 3 cm

NAI

B2. Πλάτη

Η επιφάνεια (μαξιλάρι) της πλάτης του καθίσματος είναι ενιαία ή διαμορφώνεται σε δύο μέρη (το κύριο τμήμα και το προσκέφαλο που προσαρτάται στο πάνω μέρος αυτού) και δεν είναι ενωμένη με την έδρα.

Η πλάτη του καθίσματος έχει ανατομική σχεδίαση που παρέχει υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας και του κεφαλιού του χρήστη.

Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης.

Η πλάτη συνολικά (κύριο τμήμα και προσκέφαλο εφόσον υπάρχει) έχει τις παρακάτω διαστάσεις:

- Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην κατώτερη θέση της πλάτης: ≤ 65 cm
- Ύψος επιφάνειας πλάτης: ≥ 65 cm

NAI

B3. Μπράτσα

Τα μπράτσα του καθίσματος είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και έχουν τις παρακάτω διαστάσεις:

- Ύψος μπράτσου από την έδρα στην κατώτερη θέση: $\leq 22,5$ cm
- Ύψος μπράτσου από την έδρα στην ανώτερη θέση: $\geq 25,0$ cm
- Εύρος ρύθμισης ύψους $\geq 5,0$ cm
- Πλάτος μπράτσου στο άνω οριζόντιο τμήμα: ≥ 5 cm

NAI



B4. Βάση στήριξης καθίσματος Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτίνων διαμέτρου τουλάχιστον 64 cm. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος ιστός (άξονας), επί του οποίου τοποθετείται η έδρα του καθίσματος. Σε κάθε ακτίνα της βάσης προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού πείρου, δίδυμος τροχός με διάμετρο 5 – 6 cm.	NAI		
B5. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε τρεις ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti-shock). Έχει μηχανισμό οσφυϊκής υποστήριξης (Lumbar Support), τοποθετημένο στο πίσω μέρος της πλάτης, ρυθμιζόμενος κατά ύψος.	NAI		
B6. Οι διαστάσεις της έδρας (B1), της πλάτης (B2), των μπράτσων (B3) και της Βάσης (B4) μετρούνται βάσει του προτύπου EN 1335-1.	NAI		
B7. Ο σχεδιασμός του καθίσματος καθιστά δυνατή τη μη καταστροφική αποσυναρμολόγηση για αντικατάσταση στοιχείων / μερών του σύμφωνα με το εγχειρίδιο της παρ. Δ4, με κοινά και απλά εργαλεία χειρός και ανειδίκευτη εργασία.	NAI		
B8. Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται σχέδιο ή φωτογραφία του προσφερόμενου καθίσματος επί του οποίου σημειώνονται οι διαστάσεις.	NAI		
Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			
Γ1. Έδρα και πλάτη καθίσματος Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από κοντραπλακέ ή από ενισχυμένο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο κόντρα πλακέ ή το πλαστικό προσαρμόζεται αφρώδης πολουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 50 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 40 kg/m ³ για την έδρα και 30 kg/m ³ για την πλάτη. Οι επιφάνειες της έδρας και της πλάτης που έρχονται σε επαφή με το χρήστη επενδύονται με ταπετσαρία δερματίνης χρώματος μαύρου με τις προδιαγραφές της Ενότητας ΣΤ. Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης φέρουν καλύπτρες από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής.	NAI		

**Γ2. Μπράτσα**

Τα μπράτσα είναι από γυαλισμένο αλουμίνιο ή από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή συμπαγές πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος ή συνδυασμό αυτών.

Εάν τα μπράτσα είναι μεταλλικά, τότε στο άνω οριζόντιο τμήμα τους φέρουν επικάλυψη από συνθετικό υλικό για άνεση κατά τη στήριξη.

NAI

Γ3. Βάση

Η ακτινωτή βάση είναι κατασκευασμένη από γυαλισμένο χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή επιχρωμιωμένο χάλυβα.

Ο κατακόρυφος άξονας, που προσαρμόζεται στο κέντρο της βάσης για τη στήριξη της έδρας του καθίσματος, είναι μεταλλικός.

Οι δίδυμοι τροχοί, που προσαρμόζονται στις ακτίνες της βάσης, είναι κατασκευασμένοι από συμπαγές πλαστικό υλικό και φέρουν περιμετρικά λαστιχάκι.

NAI

Γ4. Στην τεχνική προσφορά παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής των καθισμάτων.

NAI

Γ5. Τα ξύλινα στοιχεία των καθισμάτων προέρχονται από ξυλεία «νόμιμα υλοτομημένη», όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις των άρθρων 4 και 5 του ως άνω κανονισμού.

NAI

Γ6. Οι εκπομπές φορμαλδεΐδης από προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του καθίσματος, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για την κατάταξη του προϊόντος σε κλάση φορμαλδεΐδης E1 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 περ. 2 της Κ.Υ.Α Z3-5430/22-04-2009 (ΦΕΚ Β' 746) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Z3-7835/2011 (Β' 2650) και ισχύει.

Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.

NAI



Γ7. Για τα υλικά κατασκευής των καθισμάτων πληρούνται οι περιορισμοί για τις επικίνδυνες ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα του άρθρου 67 του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006). Επίσης ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% (κατά βάρος) σε καθένα από τα στοιχεία / υλικά κατασκευής των καθισμάτων ή δηλώνει απουσία αυτών.	NAI		
Γ8. Για την παραγωγή της αφρώδους πολυουρεθάνης των καθισμάτων δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά μέσα ή ως βοηθητικά διογκωτικών μέσων. Ο προσφέρων εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων δήλωση του κατασκευαστή⁽¹⁾ της αφρώδους πολυουρεθάνης με την οποία θα βεβαιώνεται η συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση. Τα καθίσματα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται και ως αποδεικτικό μέσο προσκομίζεται η βεβαίωση / πιστοποιητικό απονομής στο κάθισμα του οικολογικού σήματος.	NAI		
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			
Δ1. Τα καθίσματα παραδίδονται συσκευασμένα κατάλληλα για την προστασία του επίπλου από φθορές. Όλα τα εξαρτήματα, που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του καθίσματος, τοποθετούνται σε ξεχωριστή συσκευασία (ανά είδος) και ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία.	NAI		
Δ2. Τα καθίσματα φέρουν σήμανση σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές σημείο, όπου αναγράφεται αποκλειστικά ο αγοραστής, καθώς και ο αριθμός και το έτος της σχετικής σύμβασης.	NAI		
Δ3. Τα καθίσματα συνοδεύονται από έντυπα στα ελληνικά με - τις οδηγίες χρήσης των μηχανισμών ρύθμισης και - τις οδηγίες φροντίδας της ταπετσαρίας (δερματίνης), τα οποία τοποθετούνται εντός της συσκευασίας κάθε καθίσματος.	NAI		



Δ4. Τα καθίσματα συνοδεύονται από εγχειρίδιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του καθίσματος όπου απεικονίζονται τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.	NAI		
Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
Ε1. Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, δηλώνει τον κατασκευαστή ⁽¹⁾ των καθισμάτων, το εργοστάσιο παραγωγής τους και τον τόπο εγκατάστασής του καθώς και την εμπορική επωνυμία των προσφερόμενων καθισμάτων εάν αυτά διατίθενται στην αγορά. Επίσης δηλώνει την εμπορική επωνυμία και τον κατασκευαστή ⁽¹⁾ της δερματίνης που θα χρησιμοποιηθεί για την ταπετσαρία των προσφερόμενων καθισμάτων.	NAI		

Ε2. Τα καθίσματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 1335-2 «Έπιπλα γραφείου - Καθίσματα εργασίας γραφείου – Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας» ως προς τις παραγράφους 4 και 5 αυτού. Ο προσφέρων, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 1335-2 ή έκθεση δοκιμών (test report) σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, που έχει εκδοθεί για το μοντέλο του προσφερόμενου καθίσματος στο όνομα του κατασκευαστή ⁽¹⁾ του από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή διαπιστευμένο εργαστήριο αντίστοιχα.	NAI		
Ε3. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων είναι καταχωρισμένη στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά δηλώνεται ο αριθμός καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EMAS (EU EMAS Register) ή υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης.	NAI		
Ε4. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας.	NAI		



E5. Τα καθίσματα παραδίδονται συναρμολογημένα ή συναρμολογούνται στον τόπο παράδοσης από τον ανάδοχο.	NAI		
E6. Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	NAI		
ΣΤ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ			
ΣΤ1. Σύνθεση: Επικάλυψη: PVC ή μείγμα PVC και PU (max 5% PU στο σύνολο της δερματίνης). Βάση: Πολυεστέρας ή βαμβάκι ή σύμμικτο πολυεστέρας – βαμβάκι.	NAI		
ΣΤ2. Βάρος: $\geq 450 \text{ g/m}^2$	NAI		

ΣΤ3. pH: 4 - 7,5	NAI		
ΣΤ4. Αντοχή στον εφελκυσμό κατά μήκος: $\geq 550\text{N}$ και κατά πλάτος: $\geq 400\text{N}$ <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 13934-1</i>	NAI		
ΣΤ5. Αντοχή στο σχίσσιμο κατά μήκος: $\geq 35 \text{ N}$ και κατά πλάτος: $\geq 45\text{N}$ <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 4674-1, Method A</i>	NAI		
ΣΤ6. Αντίσταση στη φθορά: ≥ 50.000 κύκλοι <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 12947-2, 12 kPa</i>	NAI		



ΣΤ7. Αντοχή χρωματισμού i) στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό): Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E04 ii) στο νερό: Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E01 iii) Στην τριβή: Ξηρή: $\geq 4-5$, Υγρή: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105X12 iv) Στο ηλιακό φως: $\geq 4-5$ (Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105 B02)	NAI		
ΣΤ8. Ο προσφέρων με την τεχνική του προσφορά υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή⁽¹⁾ ή και δήλωση του κατασκευαστή της δερματίνης ή και έκθεση δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.	NAI		
ΣΤ.9 Ο ανάδοχος με τη παράδοση των καθισμάτων θα προσκομίζει δείγμα της δερματίνης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επιφάνειας περίπου $2,0 \text{ m}^2$, διαστάσεων αναλόγως του φάρδους της δερματίνης (ενδεικτικά $1,60\text{m} \times 1,20 \text{ m}$ ή $1,50\text{m} \times 1,40\text{m}$ ή $1,80\text{m} \times 1,10\text{m}$)	NAI		

⁽¹⁾Ο κατασκευαστής νοείται κατά τον ορισμό του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 [περίπτωση 8 του άρθρου 3].



ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα πράσινα κριτήρια για «Συμβάσεις προμήθειας καινούριων επίπλων» του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
A1. Τα καθίσματα είναι σχεδιασμένα ως καθίσματα εργασίας υπαλλήλων σε χώρους γραφείων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Τα καθίσματα είναι περιστρεφόμενα, τροχήλατα, με μπράτσα και έχουν επένδυση έδρας και πλάτης με δερματίνη.	NAI		
A2. Τα καθίσματα είναι αμεταχείριστα και δεν έχουν οποιαδήποτε φθορά.	NAI		
A3. Ο σχεδιασμός και τα υλικά των καθισμάτων δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου.	NAI		
A4. Οι επιφάνειες των καθισμάτων, σύμφωνα και με τις οδηγίες φροντίδας της δερματίνης, καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.	NAI		
B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ			
B1. Έδρα Το κάθισμα έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της έδρας με μηχανισμό που περιλαμβάνει αμορτισέρ κατηγορίας τουλάχιστον 3. Η έδρα του καθίσματος έχει τις παρακάτω διαστάσεις: - Ύψος της έδρας στην κατώτερη θέση: ≤ 42 cm - Ύψος της έδρας στην ανώτερη θέση: ≥ 52 cm - Πλάτος έδρας: ≥ 45 cm - Βάθος έδρας: 45 ± 3 cm	NAI		
B2. Πλάτη Η επιφάνεια (μαξιλάρι) της πλάτης του καθίσματος είναι ενιαία και δεν είναι ενωμένη με την έδρα. Η πλάτη του καθίσματος έχει ανατομική σχεδίαση που παρέχει υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας Το κάθισμα έχει δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης του ύψους της πλάτης. Η πλάτη έχει τις παρακάτω διαστάσεις: - Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην κατώτερη θέση της πλάτης: ≤ 45 cm	NAI		



25PROC016482149 2025-03-17



ΟΔΑΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

- Απόσταση της πάνω πλευράς της πλάτης από την έδρα στην ανώτερη θέση της πλάτης: $\leq 60\text{cm}$ - Ύψος επιφάνειας (μαξιλαριού) πλάτης: $\geq 45\text{cm}$			
--	--	--	--



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B3. Μπράτσα Τα μπράτσα του καθίσματος έχουν τις παρακάτω διαστάσεις: - Ύψος μπράτσου από την έδρα: 23 ± 2 cm - Πλάτος μπράτσου στο άνω οριζόντιο τμήμα: ≥ 5 cm.	ΝΑΙ		
B4. Βάση Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτινών διαμέτρου τουλάχιστον 60cm. Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος ιστός (άξονας), επί του οποίου τοποθετείται η έδρα του καθίσματος. Σε κάθε ακτίνα της βάσης προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού πείρου, δίδυμος τροχός με διάμετρο 5 – 6 cm.	ΝΑΙ		
B5. Το κάθισμα έχει δυνατότητα συγχρονισμένης ρύθμισης της κλίσης της έδρας και της πλάτης (σύστημα SYNCHRO) με δυνατότητα κλειδώματος σε μία ή περισσότερες θέσεις, ρύθμιση της έντασης ανάκλισης και σύστημα ομαλής μετάβασης στην όρθια θέση του (σύστημα anti-panic ή anti-shock). Έχει μηχανισμό οσφυϊκής υποστήριξης (Lumbar Support), τοποθετημένο στο πίσω μέρος της πλάτης, ρυθμιζόμενος κατά ύψος	ΝΑΙ		
B6. Οι διαστάσεις της έδρας (B1), της πλάτης (B2), των μπράτσων (B3) και της Βάσης (B4) μετρούνται βάσει του προτύπου EN 1335-1.	ΝΑΙ		
B7. Ο σχεδιασμός του καθίσματος καθιστά δυνατή τη μη καταστροφική αποσυναρμολόγηση για αντικατάσταση στοιχείων / μερών του σύμφωνα με το εγχειρίδιο της παρ. Δ4, με κοινά και απλά εργαλεία χειρός και ανειδίκευτη εργασία.	ΝΑΙ		
B8. Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται σχέδιο ή φωτογραφία του προσφερόμενου καθίσματος επί του οποίου σημειώνονται οι διαστάσεις.	ΝΑΙ		
Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			



Γ1. Έδρα και πλάτη καθίσματος Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος κατασκευάζονται από κοντραπλακέ ή από ενισχυμένο πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο κόντρα πλακέ ή το πλαστικό προσαρμόζεται αφρώδης πολυουρεθάνη πάχους τουλάχιστον 40 mm και πυκνότητας τουλάχιστον 40 kg/m ³ για την έδρα και 30 kg/m ³ για την πλάτη. Οι επιφάνειες της έδρας και της πλάτης που έρχονται σε επαφή με το χρήστη επενδύονται με ταπετσαρία δερματίνης χρώματος μαύρου με τις προδιαγραφές της Ενότητας ΣΤ. Το κάτω μέρος της έδρας και το πίσω μέρος της πλάτης φέρουν καλύπτρες από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής.	NAI		
Γ2. Μπράτσα Τα μπράτσα είναι μαύρου χρώματος κατασκευασμένα από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή ή από επιχρωμιωμένο χάλυβα ή συμπαγές πλαστικό υλικό ή συνδυασμό αυτών.	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Εάν τα μπράτσα είναι μεταλλικά, τότε στο άνω οριζόντιο τμήμα τους φέρουν επικάλυψη από συνθετικό υλικό για άνεση κατά τη στήριξη.			
Γ3. Βάση Η ακτινωτή βάση είναι κατασκευασμένη από χάλυβα με ηλεκτροστατική βαφή μαύρου χρώματος ή επιχρωμιωμένο χάλυβα ή συμπαγές πλαστικό υλικό μαύρου χρώματος. Ο κατακόρυφος άξονας, που προσαρμόζεται στο κέντρο της βάσης για τη στήριξη της έδρας του καθίσματος, είναι μεταλλικός. Οι δίδυμοι τροχοί, που προσαρμόζονται στις ακτίνες της βάσης, είναι κατασκευασμένοι από συμπαγές πλαστικό υλικό και φέρουν περιμετρικά λαστιχάκι.	NAI		
Γ4. Στην τεχνική προσφορά παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής των καθισμάτων.	NAI		



Γ5. Τα ξύλινα στοιχεία των καθισμάτων προέρχονται από ξυλεία «νόμιμα υλοτομημένη», όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις των άρθρων 4 και 5 του ως άνω κανονισμού.	NAI		
Γ6. Οι εκπομπές φορμαλδεΐδης από προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του καθίσματος, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για την κατάταξη του προϊόντος σε κλάση φορμαλδεΐδης E1 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 περ. 2 της Κ.Υ.Α Z3-5430/22-04-2009 (ΦΕΚ Β' 746) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Z3-7835/2011 (Β' 2650) και ισχύει. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.	NAI		
Γ7. Για τα υλικά κατασκευής των καθισμάτων πληρούνται οι περιορισμοί για τις επικίνδυνες ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα του άρθρου 67 του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) . Επίσης ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% (κατά βάρος) σε καθένα από τα στοιχεία/ υλικά κατασκευής των καθισμάτων ή δηλώνει απουσία αυτών.	NAI		



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Γ8. Για την παραγωγή της αφρώδους πολυουρεθάνης των καθισμάτων δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά μέσα ή ως βοηθητικά διογκωτικών μέσων. Ο προσφέρων εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων δήλωση του κατασκευαστή⁽¹⁾ της αφρώδους πολυουρεθάνης με την οποία θα βεβαιώνεται η συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση. Τα καθίσματα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου Ι που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται και ως αποδεικτικό μέσο προσκομίζεται η βεβαίωση / πιστοποιητικό απονομής στο κάθισμα του οικολογικού σήματος.	ΝΑΙ		
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			
Δ1. Τα καθίσματα παραδίδονται συσκευασμένα κατάλληλα για την προστασία του επίπλου από φθορές. Όλα τα εξαρτήματα, που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του καθίσματος, τοποθετούνται σε ξεχωριστή συσκευασία (ανά είδος) και ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία.	ΝΑΙ		
Δ2. Τα καθίσματα φέρουν σήμανση σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές σημείο, όπου αναγράφεται αποκλειστικά ο αγοραστής, καθώς και ο αριθμός και το έτος της σχετικής σύμβασης.	ΝΑΙ		
Δ3. Τα καθίσματα συνοδεύονται από έντυπα στα ελληνικά με - τις οδηγίες χρήσης των μηχανισμών ρύθμισης και - τις οδηγίες φροντίδας της ταπετσαρίας (δερματίνης), τα οποία τοποθετούνται εντός της συσκευασίας κάθε καθίσματος.	ΝΑΙ		
Δ4. Τα καθίσματα συνοδεύονται από εγχειρίδιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του καθίσματος όπου απεικονίζονται τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.	ΝΑΙ		
Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			



Ε1. Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, δηλώνει τον κατασκευαστή⁽¹⁾ των καθισμάτων, το εργοστάσιο παραγωγής τους και τον τόπο εγκατάστασής του καθώς και την εμπορική επωνυμία των προσφερόμενων καθισμάτων εάν αυτά διατίθενται στην αγορά. Επίσης δηλώνει την εμπορική επωνυμία και τον κατασκευαστή⁽¹⁾ της δερματίνης που θα χρησιμοποιηθεί για την ταπετσαρία των προσφερόμενων καθισμάτων.	ΝΑΙ		
---	-----	--	--

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Ε2. Τα καθίσματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 1335-2 «Έπιπλα γραφείου - Καθίσματα εργασίας γραφείου – Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας» ως προς τις παραγράφους 4 και 5 αυτού. Ο προσφέρων, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίσει κατά την παράδοση των επίπλων πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 1335-2 ή έκθεση δοκιμών (test report) σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, που έχει εκδοθεί για το μοντέλο του προσφερόμενου καθίσματος στο όνομα του κατασκευαστή⁽¹⁾ του, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή διαπιστευμένο εργαστήριο αντίστοιχα.	ΝΑΙ		
Ε3. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων είναι καταχωρισμένη στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά δηλώνεται ο αριθμός καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EMAS (EU EMAS Register) ή υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης .	ΝΑΙ		
Ε4. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας .	ΝΑΙ		



Ε5. Τα καθίσματα παραδίδονται συναρμολογημένα ή συναρμολογούνται στον τόπο παράδοσης από τον ανάδοχο.	NAI		
Ε6. Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	NAI		



ΣΤ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ			
ΣΤ1. Σύνθεση: Επικάλυψη: PVC ή μείγμα PVC και PU (max 5% PU στο σύνολο της δερματίνης). Βάση: Πολυεστέρας ή βαμβάκι ή σύμμικτο πολυεστέρας – βαμβάκι.	NAI		
ΣΤ2. Βάρος: $\geq 450 \text{ g/m}^2$	NAI		
ΣΤ3. pH: 4 - 7,5	NAI		
ΣΤ4. Αντοχή στον εφελκυσμό κατά μήκος: $\geq 550\text{N}$ και κατά πλάτος: $\geq 400\text{N}$ <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 13934-1</i>	NAI		
ΣΤ5. Αντοχή στο σχίσμο κατά μήκος: $\geq 45 \text{ N}$ και κατά πλάτος: $\geq 45\text{N}$ <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 4674-1, Method A</i>	NAI		
ΣΤ6. Αντίσταση στη φθορά: ≥ 50.000 κύκλοι <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 12947-2, 12 kPa</i>	NAI		
ΣΤ7. Αντοχή χρωματισμού i) στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό): Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E04</i> ii) στο νερό: Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E01</i> iii) Στην τριβή: Ξηρή: $\geq 4-5$, Υγρή: ≥ 4 <i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105X12</i> iv) Στο ηλιακό φως: $\geq 4-5$ (<i>Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105 B02</i>)	NAI		
ΣΤ8. Ο προσφέρων με την τεχνική του προσφορά υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ⁽¹⁾ ή και δήλωση του κατασκευαστή της δερματίνης ή και έκθεση δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.	NAI		



25PROC016482149 2025-03-17



ΟΔΑΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΤ.9 Ο ανάδοχος με τη παράδοση των καθισμάτων θα προσκομίζει δείγμα της δερματίνης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επιφάνειας περίπου 2,0 m ² , διαστάσεων αναλόγως του φάρδους της δερματίνης (ενδεικτικά 1,60m x 1,20 m ή 1,50m x 1,40m ή 1,80m x 1,10m)	ΝΑΙ		
---	-----	--	--

⁽²⁾Ο κατασκευαστής νοείται κατά τον ορισμό του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 [περίπτωση 8 του άρθρου 3].



ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΜΠΟ ΜΕ ΠΛΑΤΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
A1. Τα σκαμπό είναι σχεδιασμένα ως σκαμπό εργασίας υπαλλήλων σε χώρους γραφείων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Για επαγγελματική χρήση (τύπου σχεδιαστηρίου).	ΝΑΙ		
A2. Τα σκαμπό είναι αμεταχείριστα και δεν έχουν οποιαδήποτε φθορά.	ΝΑΙ		
A3. Ο σχεδιασμός και τα υλικά των σκαμπό δεν δημιουργούν κίνδυνο τραυματισμού του χρήστη, φθοράς ή βλάβης στην ένδυσή του καθώς και φθοράς του δαπέδου.	ΝΑΙ		
A4. Οι επιφάνειες των σκαμπό καθαρίζονται εύκολα με συνήθη υλικά του εμπορίου.	ΝΑΙ		
B. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ			
B1. Έδρα Αμορτισέρ και υδραυλικό μηχανισμό για τη ρύθμιση του ύψους καθίσματος (45-60 cm) Το σκαμπό έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους της έδρας με μηχανισμό που περιλαμβάνει αμορτισέρ κατηγορίας τουλάχιστον 3.	ΝΑΙ		
B2. Πλάτη Στροφέιο ρύθμισης ύψους πλάτης , με έδρα και πλάτη με μαξιλάρι από καλουπωτή διογκωμένη πολυουρεθάνη, με επένδυση από ανθεκτικό ύφασμα ή δερματίνη ή PVC και με εξωτερικά προστατευτικά πλαστικά κέλυφη από πολυπροπυλένιο. Η πλάτη του καθίσματος έχει ανατομική σχεδίαση που παρέχει υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας	ΝΑΙ		
B3. Βάση Τα σκαμπό είναι περιστρεφόμενα με ακτινωτή τροχήλατη βάση από πολυαμίδιο ή μέταλλο. Φέρουν υποπόδιο. Το κάθισμα έχει μηχανισμό οσφυϊκής υποστήριξης (Lumbar Support), τοποθετημένο στο πίσω μέρος της πλάτης, ρυθμιζόμενο κατά ύψος .	ΝΑΙ		
B4. Ο σχεδιασμός του σκαμπό καθιστά δυνατή τη μη καταστροφική αποσυναρμολόγηση για αντικατάσταση στοιχείων / μερών του σύμφωνα με το εγχειρίδιο της παρ. Δ4, με κοινά και απλά εργαλεία χειρός και ανειδίκευτη εργασία.	ΝΑΙ		
B5. Στην τεχνική προσφορά περιλαμβάνεται σχέδιο ή φωτογραφία του προσφερόμενου σκαμπό επί του οποίου σημειώνονται οι διαστάσεις.	ΝΑΙ		



Γ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ			
Γ1. Στην τεχνική προσφορά παρατίθεται λεπτομερής περιγραφή των υλικών και του τρόπου κατασκευής των σκαμπό.	ΝΑΙ		
Γ2. Τα ξύλινα στοιχεία των καθισμάτων προέρχονται από ξυλεία «νόμιμα υλοτομημένη», όπως αυτή ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις των άρθρων 4 και 5 του ως άνω κανονισμού.	ΝΑΙ		
Γ3. Οι εκπομπές φορμαλδεΐδης από προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, εφόσον έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του καθίσματος, δεν υπερβαίνουν το ανώτατο όριο φορμαλδεΐδης για την κατάταξη του προϊόντος σε κλάση φορμαλδεΐδης E1 σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 περ. 2 της Κ.Υ.Α Z3-5430/22-04-2009 (ΦΕΚ Β' 746) όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Z3-7835/2011 (Β' 2650) και ισχύει. Ο ανάδοχος τηρεί τις κατά περίπτωση υποχρεώσεις του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης.	ΝΑΙ		
Γ4. Για τα υλικά κατασκευής των καθισμάτων πληρούνται οι περιορισμοί για τις επικίνδυνες ουσίες, μείγματα ή αντικείμενα του άρθρου 67 του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) . Επίσης ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά δηλώνει την παρουσία οποιωνδήποτε ουσιών περιλαμβάνονται στον κατάλογο των υποψήφιων προς αδειοδότηση ουσιών του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και οι οποίες βρίσκονται σε συγκέντρωση μεγαλύτερη του 0,1% (κατά βάρος) σε καθένα από τα στοιχεία/ υλικά κατασκευής των καθισμάτων ή δηλώνει απουσία αυτών.	ΝΑΙ		
Γ8. Για την παραγωγή της αφρώδους πολυουρεθάνης των καθισμάτων δεν χρησιμοποιούνται αλογονωμένες οργανικές ενώσεις ως διογκωτικά μέσα ή ως βοηθητικά διογκωτικών μέσων. Ο προσφέρων εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος θα προσκομίζει κατά την παράδοση των επίπλων δήλωση του κατασκευαστή ⁽¹⁾ της αφρώδους πολυουρεθάνης με την οποία θα βεβαιώνεται η συμμόρφωση με την ανωτέρω απαίτηση. Τα καθίσματα που έχουν λάβει το οικολογικό σήμα της ΕΕ, όπως έχει καθοριστεί με την απόφαση (ΕΕ) 2016/1332 της Επιτροπής, ή άλλα σχετικά οικολογικά σήματα ISO 14024 τύπου I που ικανοποιούν απευθείας τις απαιτήσεις που παρατίθενται, ή με τη χρήση ισοδύναμων μεθόδων, θεωρείται ότι συμμορφώνονται και ως αποδεικτικό μέσο προσκομίζεται η βεβαίωση / πιστοποιητικό απονομής στο κάθισμα του οικολογικού σήματος.	ΝΑΙ		
Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ			
Δ1. Τα σκαμπό παραδίδονται συσκευασμένα κατάλληλα	ΝΑΙ		



για την προστασία του επίπλου από φθορές. Όλα τα εξαρτήματα, που απαιτούνται για τη συναρμολόγηση του καθίσματος, τοποθετούνται σε ξεχωριστή συσκευασία (ανά είδος) και ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία.			
Δ2. Τα σκαμπό φέρουν σήμανση σταθερά προσαρτημένη σε εμφανές σημείο, όπου αναγράφεται αποκλειστικά ο αγοραστής, καθώς και ο αριθμός και το έτος της σχετικής σύμβασης.	NAI		
Δ3. Τα καθίσματα συνοδεύονται από έντυπα στα ελληνικά με - τις οδηγίες χρήσης των μηχανισμών ρύθμισης και - τις οδηγίες φροντίδας της ταπετσαρίας/υλικών, τα οποία τοποθετούνται εντός της συσκευασίας κάθε καθίσματος.	NAI		
Δ4. Τα καθίσματα συνοδεύονται από εγχειρίδιο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό διάγραμμα του καθίσματος όπου απεικονίζονται τα μέρη που μπορούν να αφαιρεθούν και να αντικατασταθούν, καθώς και τα απαιτούμενα εργαλεία.	NAI		
Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
Ε1. Ο προσφέρων στην τεχνική προσφορά, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, δηλώνει τον κατασκευαστή ⁽¹⁾ των καθισμάτων, το εργοστάσιο παραγωγής τους και τον τόπο εγκατάστασής του καθώς και την εμπορική επωνυμία των προσφερόμενων καθισμάτων εάν αυτά διατίθενται στην αγορά. Επίσης δηλώνει την εμπορική επωνυμία και τον κατασκευαστή ⁽¹⁾ της δερματίνης που θα χρησιμοποιηθεί για την ταπετσαρία των προσφερόμενων καθισμάτων.	NAI		
Ε2. Τα καθίσματα συμμορφώνονται με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου EN 1335-2 «Έπιπλα γραφείου - Καθίσματα εργασίας γραφείου – Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας» ως προς τις παραγράφους 4 και 5 αυτού. Ο προσφέρων, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος, θα προσκομίσει κατά την παράδοση των επίπλων πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο EN 1335-2 ή έκθεση δοκιμών (test report) σύμφωνα με το ανωτέρω πρότυπο, που έχει εκδοθεί για το μοντέλο του προσφερόμενου καθίσματος στο όνομα του κατασκευαστή ⁽¹⁾ του, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης ή διαπιστευμένο εργαστήριο αντίστοιχα.	NAI		
Ε3. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων είναι καταχωρισμένη στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά δηλώνεται ο αριθμός καταχώρισης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο EMAS (EU EMAS Register) ή υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό περιβαλλοντικής	NAI		



διαχείρισης .			
E4. Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο παραγωγής των καθισμάτων εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο παραγωγής για τη δραστηριότητα παραγωγής επίπλων. Στην τεχνική προσφορά υποβάλλεται το σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας .	NAI		
E5. Τα καθίσματα παραδίδονται συναρμολογημένα ή συναρμολογούνται στον τόπο παράδοσης από τον ανάδοχο.	NAI		
E6. Ο προσφέρων παρέχει εγγύηση προϊόντος και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών ή στοιχείων που επιτυγχάνουν ισοδύναμη λειτουργία για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών. Η εγγύηση προϊόντος καλύπτει επισκευή ή αντικατάσταση. Στην περίπτωση που η επισκευή απαιτεί παραλαβή και επιστροφή του επίπλου από και προς τον χώρο του αγοραστή, το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον ανάδοχο.	NAI		
ΣΤ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ (Εφόσον υπάρχει)			
ΣΤ1. Σύνθεση: Επικάλυψη: PVC ή μείγμα PVC και PU (max 5% PU στο σύνολο της δερματίνης). Βάση: Πολυεστέρας ή βαμβάκι ή σύμμικτο πολυεστέρας – βαμβάκι.	NAI		
ΣΤ2. Βάρος: $\geq 450 \text{ g/m}^2$	NAI		
ΣΤ3. pH: 4 - 7,5	NAI		
ΣΤ4. Αντοχή στον εφελκυσμό κατά μήκος: $\geq 550\text{N}$ και κατά πλάτος: $\geq 400\text{N}$ Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 13934-1	NAI		
ΣΤ5. Αντοχή στο σχίσιμο κατά μήκος: $\geq 45 \text{ N}$ και κατά πλάτος: $\geq 45\text{N}$ Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 4674-1, Method A	NAI		
ΣΤ6. Αντίσταση στη φθορά: ≥ 50.000 κύκλοι Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 12947-2, 12 kPa	NAI		



ΣΤ7. Αντοχή χρωματισμού v) στον ιδρώτα (όξινο – αλκαλικό): Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E04 vi) στο νερό: Αλλαγή Χρωματισμού: $\geq 4-5$, Λέκιασμα: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105E01 vii) Στην τριβή: Ξηρή: $\geq 4-5$, Υγρή: ≥ 4 Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105X12 viii) Στο ηλιακό φως: $\geq 4-5$ (Μέθοδος ελέγχου: EN ISO 105 B02)	NAI		
ΣΤ8. Ο προσφέρων με την τεχνική του προσφορά υποβάλλει τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή⁽¹⁾ ή και δήλωση του κατασκευαστή της δερματίνης ή και έκθεση δοκιμών από διαπιστευμένο εργαστήριο στα οποία αναφέρονται τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά.	NAI		
ΣΤ.9 Ο ανάδοχος με τη παράδοση των καθισμάτων θα προσκομίζει δείγμα της δερματίνης που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή τους. Το δείγμα πρέπει να είναι επιφάνειας περίπου 2,0 m², διαστάσεων αναλόγως του φάρδους της δερματίνης (ενδεικτικά 1,60m x 1,20 m ή 1,50m x 1,40m ή 1,80m x 1,10m)	NAI		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΠΑΡΑΛΑΒΗ**ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ**

Κατά την παραλαβή των υλικών διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 208 του ν.4412/2016 που αφορούν στη συμμόρφωση με τις Τεχνικές Προδιαγραφές:

- i. Οι απαιτήσεις A1 έως και A3, η απαίτηση A4 (βάσει του εντύπου της παρ. Δ3), οι απαιτήσεις B1 έως και B4 (ως προς το σχέδιο και τις διαστάσεις σε σχέση και με την Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με την απαίτηση B.8), οι απαιτήσεις Γ1 έως και Γ3 (ως προς τα εμφανή στοιχεία σε σχέση και με την Τεχνική Προσφορά σύμφωνα με την απαίτηση Γ.4), καθώς και οι απαιτήσεις Δ.1 έως και Δ.4, E5 και ΣΤ.9 ελέγχονται με μακροσκοπική εξέταση. Ο παραπάνω έλεγχος γίνεται για κάθε τύπο καθίσματος σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα σε ποσοστό 2% της παραδοθείσας ποσότητας (στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα) και πάντως όχι σε λιγότερα από δύο (2) και όχι σε περισσότερα από πέντε (5) καθίσματα.
- ii. Οι απαιτήσεις B1, B2, B3 και B5 των Τεχνικών Προδιαγραφών (ως προς την ύπαρξη των μηχανισμών ρύθμισης) ελέγχονται με πρακτική δοκιμασία. Η πρακτική δοκιμασία γίνεται στο ίδιο δείγμα στο οποίο διενεργείται η μακροσκοπική εξέταση.
- iii. Οι απαιτήσεις Γ.8 και E.2 ελέγχονται βάσει των στοιχείων εξακρίβωσης που προβλέπεται να προσκομίζει ο ανάδοχος με την παράδοση των καθισμάτων.
- iv. Για τις απαιτήσεις B1 έως και B4 (ως προς τη μέτρηση των διαστάσεων των καθισμάτων βάσει του προτύπου EN 1335-1 σύμφωνα με την απαίτηση B6), τις απαιτήσεις Γ1 έως και Γ3 (ως προς τα χαρακτηριστικά των υλικών που δεν διαπιστώνονται με την μακροσκοπική εξέταση), και τις απαιτήσεις ΣΤ.1 έως ΣΤ.7 (ως προς τα χαρακτηριστικά της δερματίνης), ο φορέας διατηρεί το δικαίωμα να διενεργήσει εργαστηριακούς ελέγχους σε τυχαίο δείγμα από κάθε τύπο καθισμάτων. Ο αριθμός των καθισμάτων του δείγματος είναι ο απαιτούμενος από το εργαστήριο για την διενέργεια των δοκιμών. Για τις απαιτήσεις ΣΤ.1 έως ΣΤ.7 (ως προς τα χαρακτηριστικά της δερματίνης) ο φορέας δύναται αντί του ελέγχου σε δείγμα καθισμάτων να διενεργήσει εργαστηριακούς ελέγχους στο δείγμα δερματίνης το οποίο, σύμφωνα με την απαίτηση ΣΤ.9, προσκομίζει ο ανάδοχος με την παράδοση των καθισμάτων.

⁽¹⁾ *Ο κατασκευαστής νοείται κατά τον ορισμό του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 [περίπτωση 8 του άρθρου 3].*

Τόπος Παράδοσης: Στα γραφεία της κεντρικής υπηρεσίας του ΟΔΑΠ, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 57 (Πανεπιστημίου) στον 3^ο όροφο, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΠΡΟΣ τον Οργανισμό Διαχείρισης &
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψιν τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι για την προμήθεια περιστρεφόμενων καθισμάτων εργασίας υπαλλήλων, περιστρεφόμενων καθισμάτων εργασίας διευθυντικών στελεχών και επαγγελματικών καθισμάτων εργαστηρίων (σκαμπώ) με πλάτη ,προσφέρω την ακόλουθη τιμή:

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ	7		
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	82		
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΣΚΑΜΠΩ) ΜΕ ΠΛΑΤΗ	25		
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ			
ΠΟΣΟ Φ.Π.Α. (24%)			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.			
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ			

- 1). Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της προμήθειας.
- 2). Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
- 3). Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Ημερομηνία
Σφραγίδα

Υπογραφή –