



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Ελ. Βενιζέλου 57
Ταχ. Κώδικας : 105 64, Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Ρίπτης
Τηλέφωνο : 210-3722527
Ηλ. Δ/ση : tmima-promitheion@tap.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα: 22/05/2025

Αριθ. Πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/11890

ΠΡΟΣ:

1. Κάθε ενδιαφερόμενο
2. Πίνακα αποδεκτών

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ Ο.Δ.Α.Π. ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) (αναθέτουσα αρχή), βάσει της υπ' αριθ. πρωτ. ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΟΠ/ΤΕΠΕΜ/11600/19.05.2025 (ΑΔΑΜ: 25REQ016853193 2025-05-20, ΑΔΑ: 9ΕΛΣ46ΜΖΜ4-6Ο96) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, πρόκειται να προβεί σε σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια και την εγκατάσταση **έξι (6)** επιδαπέδιων κλιματιστικών μονάδων και **μίας (1)** επιτοίχιας κλιματιστικής μονάδας για τα εργαστήρια του Ο.Δ.Α.Π. στον Αγ. Ι. Ρέντη επί τη οδού Αθηνάς 10 καθώς και **τεσσάρων (4)** επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων σε γραφεία προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Δ.Α.Π. επί της οδού Πανεπιστημίου 57 Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.118 του ν. 4412/2016, προϋπολογισμού ύψους έως είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (29.500,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις **Τεχνικές Προδιαγραφές (βλ. Παράρτημα Ι).**

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Η παρεχόμενη προμήθεια και υπηρεσία αντιστοιχεί στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημόσιων Συμβάσεων (CPV): 39717200-3 Συσκευές Κλιματισμού.

Το συμβατικό αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης υποδιαιρείται στα εξής Τμήματα:



	Εκτιμώμενη αξία (συμπ/νου Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ Α΄ - Προμήθεια 4 επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων (εγκατάσταση και απεγκατάσταση της παλιάς μονάδας όπου χρειάζεται), για την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Δ.Α.Π.	7.000 €
ΤΜΗΜΑ Β΄ - Προμήθεια 6 επιδαπέδιων κλιματιστικών inverter (τύπου ντουλάπα) και 1 επιτοίχιας κλιματιστικής μονάδας (εγκατάσταση και απεγκατάσταση παλιών μονάδων όπου χρειάζεται), για τα Εργαστήρια του Ο.Δ.Α.Π. στον Αγ. Ι. Ρέντη	22.500

* Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και όλα τα Τμήματα.

Πιο συγκεκριμένα:

ΤΜΗΜΑ Α΄

Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Δ.Α.Π.:

- στον 3^ο όροφο:
 - στο γραφείο 313 απεγκατάσταση της παλιάς μονάδας και εγκατάσταση μίας (1) επιτοίχιας κλιματιστικής μονάδας,
 - στο γραφείο 306 απεγκατάσταση της παλιάς μονάδας και εγκατάσταση μίας (1) επιτοίχιας κλιματιστικής μονάδας
- στον 5^ο όροφο εγκατάσταση μίας (1) επιτοίχιας κλιματιστικής μονάδας στο γραφείο 514,
- στον 4^ο όροφο απεγκατάσταση της παλιάς μονάδας και εγκατάσταση μίας (1) επιτοίχιας κλιματιστικής μονάδας στο γραφείο 402.

Συνολικά **τέσσερα (4)** επιτοίχια κλιματιστικά.

ΤΜΗΜΑ Β΄

Στο κτήριο των Εργαστηρίων του Ο.Δ.Α.Π.:

- **Προμήθεια έξι (6) επιδαπέδιων κλιματιστικών inverter (τύπου ντουλάπα)** για εγκατάσταση (και απεγκατάσταση παλιών μονάδων όπου χρειάζεται).
- **Προμήθεια μίας (1) επιτοίχιας κλιματιστικής μονάδας** (με απεγκατάσταση της παλιάς μονάδας και εγκατάσταση της νέας).

Παρακαλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια και υπηρεσία, μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο είτε αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας κατά τις εργάσιμες ημέρες (από 09:00 πμ έως 15:00 μμ) είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ



ΠΟΡΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα (3ος όροφος), απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προμηθειών, με την αναφορά ότι πρόκειται για προσφορά για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: ΟΔΑΠ/ΓΔ/ΔΕΟΛ/ΠΡΟΜ/11890/22.05.2025.

Καταληκτική ημερομηνία: **Τρίτη 27 Μαΐου 2025 στις 15:00**

Άνοιγμα Προσφορών: **Παρασκευή 30 Μαΐου 2025 στις 11:00**

Στην περίπτωση αποστολής των οικονομικών προσφορών ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την ημερομηνία πρωτοκόλλησης ή ταχυδρόμησης που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά των υποψηφίων. Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής προσφοράς, συστήνεται η χρήση υπηρεσίας με δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αποστολής.

Η προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και θα αναφέρει ότι είναι σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι].

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του αρ.73 του ν.4412/2016, παρακαλούμε η οικονομική προσφορά να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) τα φυσικά πρόσωπα, ββ) τους διαχειριστές εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), γγ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δδ) τα μέλη του Δ.Σ. συνεταιρισμών. Εναλλακτικά, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016, δύναται να υποβληθεί **Υπεύθυνη Δήλωση**, η οποία θα πρέπει να αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά φυσικό πρόσωπο) ή «Δεν υπάρχει σε βάρος του συνόλου των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για λόγους που προβλέπονται στην παρ.1 του αρ.73 του ν.4412/2016» (αφορά νομικό πρόσωπο).

β) Φορολογική ενημερότητα (για κάθε νόμιμη χρήση)



γ) Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 και 4 του αρ.73 του ν.4412/2016 για συμμετοχή σε διαγωνισμό)

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: α) τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, β) όλους τους εργαζομένους/απασχολούμενους της επιχείρησης ανεξαρτήτως καθεστώτος εργασίας και ασφάλισης. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε περίπτωση εταιρειών, αφορά την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή εκπροσωπούν, εκτός αν υφίσταται εργασιακή σχέση με την εταιρεία.

δ) Δικαιολογητικά σύστασης και ισχύουσας εκπροσώπησης του υποψήφιου αναδόχου (πιστοποιητικό περί εγγραφής και εκπροσώπησης στο Γ.Ε.ΜΗ., ισχύον καταστατικό κ.λ.π.)

ε) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (για την εγκατάσταση των κλιματιστικών)

στ) Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του υποψήφιου αναδόχου της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με το αρ.74 του ν.4412/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με την Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων & Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του ΟΔΑΠ (τηλ. επικοινωνίας 210 3722592).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

(I) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(II) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(III) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΤΜΗΜΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ****ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Γραφεία Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Δ.Α.Π..**

Πλήθος μονάδων: **τέσσερις (4)** τύπου split 12.000 btu.

Όλες οι μονάδες θα είναι διαιρούμενου τύπου inverter.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ τύπου split 12.000 btu:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
Απόδοση στην θέρμανση κατ' ελάχιστον	$\geq 12.000 \text{ Btu/h}$
Απόδοση στην ψύξη κατ' ελάχιστον	$\geq 12.000 \text{ Btu/h}$
Ψυκτικό μέσο	R32
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην θέρμανση (SCOP – θερμή ζώνη)	$\geq 4,1 \text{ W/W}$ κλάση A++
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη (SEER)	$\geq 6 \text{ W/W}$ κλάση A++
Κατανάλωση Ενέργειας σε KWh ετησίως (θέρμανση)	$880 \text{ KWh} \leq$
Κατανάλωση Ενέργειας σε KWh ετησίως (ψύξη)	$200 \text{ KWh} \leq$
Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής μονάδας	$55 \text{ db} \leq$
Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής μονάδας	$63 \text{ db} \leq$
Συνθήκες λειτουργίας	$\Psi -10 \text{ έως } 43 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Theta -15 \text{ έως } 24^{\circ}\text{C}$
Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εσωτερική Μονάδα	$12 \text{ kg} \leq$
Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εξωτερική Μονάδα	$34 \text{ kg} \leq$
Μέγιστες Διαστάσεις (cm): Μήκος-Ύψος-Βάθος εσωτερικής μονάδας	85-30-28
Μέγιστες Διαστάσεις (cm): Μήκος-Ύψος-Βάθος εξωτερικής μονάδας	80-60-40
Θερμοκρασία Λειτουργίας ($^{\circ}\text{C}$)	Από -10 έως $+45$
Γραμμή Υγρού (mm / in)	6,35 / 1/4"
Γραμμή Αερίου (mm / in)	9,52 / 3/8"
Χρησιμοποιούμενη ασφάλεια ρεύματος (Ampere) στον πίνακα	16 Amp
Χρησιμοποιούμενο καλώδιο ρεύματος (mm^2) και φάση	2,5 - Μονοφασικό

**Λοιπές προδιαγραφές:**

- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Επί πλέον λειτουργίες:
 - Timer,
 - Eco,
 - φίλτρα αέρα,
 - υψηλή συχνότητα κατά την εκκίνηση (turbo),
 - λειτουργία autorestart,
 - αυτοδιαγνωστικού συστήματος βλαβών και αυτοκαθαρισμού

Εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών για τον συμπιεστή και **τουλάχιστον 3 ετών** για τα λοιπά μέρη.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τοποθέτηση εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας (απεγκατάσταση παλαιότερης όπου απαιτείται), σύνδεση με παροχή ρεύματος και καλωδιώσεις όλων των μονάδων και σχετική ασφάλιση στον ηλεκτρικό πίνακα πίνακα, ψυκτικές σωληνώσεις όποιου μήκους και μόνωσή τους, πλήρωσή τους με ψυκτικό μέσο R32, αποχέτευση συμπυκνωμάτων, σχετικές δοκιμές και σύνταξη πρωτοκόλλου δοκιμών για κάθε συσκευή.

Τόπος Παράδοσης: Κεντρική Υπηρεσία ΟΔΑΠ, Ελ. Βενιζέλου 57, Τ.Κ. 10564 – Αθήνα

**ΤΜΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
ΔΑΠΕΔΟΥ INVERTER ΤΥΠΟΥ «ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ»**

ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Εργαστήρια του Ο.Δ.Α.Π. στον Αγ. Ι. Ρέντη

Πλήθος μονάδων: έξι (6) επιδαπέδιες inverter (τύπου ντουλάπα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
Ονομαστικής απόδοσης	48.000 Btu/h
Εύρος απόδοσης στην ψύξη	12.000 – 53.000 Btu/h
Εύρος απόδοσης στην θέρμανση	14.000 – 60.000 Btu/h
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην θέρμανση (SCOP – θερμή ζώνη)	≥ 5,0
Ενεργειακή κλάση στην θέρμανση	A+++
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη (SEER)	≥ 6,0
Ενεργειακή κλάση στην ψύξη	A++



Απόδοση στην θέρμανση	$\geq 12.500 \text{ Btu/h}$
Απόδοση στην ψύξη	$\geq 11.500 \text{ Btu/h}$
Απορρόφηση Ενέργειας σε KW (θέρμανση)	από 1,00 έως 6,3 KW περίπου
Απορρόφηση Ενέργειας σε KW (ψύξη)	από 0.90 έως 6.00 KW περίπου
Στάθμη θορύβου σε db εσωτερικής μονάδας	47/49/53 Lo/M/Hi
Στάθμη θορύβου σε db εξωτερικής μονάδας	68
Συνθήκες λειτουργίας	$\Psi -10^{\circ}\text{C}$ έως 43°C $\Theta -15^{\circ}\text{C}$ έως 24°C
Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εσωτερική Μονάδα	$60 \text{ kg} \leq$
Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εξωτερική Μονάδα	$110 \text{ kg} \leq$
Μέγιστες Διαστάσεις (cm): ΜήκοςxΒάθοςxΎψος εσωτερικής μονάδας	650 x 470 x 2000mm περίπου
Μέγιστες Διαστάσεις (cm): ΜήκοςxΒάθοςxΎψος εξωτερικής μονάδας	1000 x 450 x 1400 περίπου
Ψυκτικό μέσο	R32

Λοιπές προδιαγραφές:

- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Επί πλέον λειτουργίες:
 - Timer,
 - αυτόματη λειτουργία απόψυξης,
 - αυτόματη κίνηση περσίδων,
 - υψηλή συχνότητα κατά την εκκίνηση (turbo),
 - λειτουργία autorestart,
 - αφύγρανση
 - αυτοδιαγνωστικού συστήματος βλαβών και αυτοκαθαρισμού

Εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών για τον συμπιεστή και **τουλάχιστον 3 ετών** για τα λοιπά μέρη.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τοποθέτηση εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας (απεγκατάσταση παλαιότερης όπου απαιτείται), σύνδεση με παροχή ρεύματος και καλωδιώσεις και όλων των μονάδων (εσωτερική και εξωτερική) και σχετική ασφάλιση στον ηλεκτρικό πίνακα, ψυκτικές σωληνώσεις όποιου μήκους και μόνωσή τους κατά ΚΕΝΑΚ, πλήρωσή τους με ψυκτικό μέσο R32, αποχέτευση συμπυκνωμάτων, σχετικές δοκιμές και σύνταξη πρωτοκόλλου δοκιμών για κάθε συσκευή.

ΤΜΗΜΑ Β' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Πλήθος μονάδων: μία (1) τύπου split 12.000 btu.

Η μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου inverter.

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ τύπου split 12.000 btu:**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
Απόδοση στην θέρμανση κατ' ελάχιστον	$\geq 12.000 \text{ Btu/h}$
Απόδοση στην ψύξη κατ' ελάχιστον	$\geq 12.000 \text{ Btu/h}$
Ψυκτικό μέσο	R32
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην θέρμανση (SCOP – θερμή ζώνη)	$\geq 4,1 \text{ W/W}$ κλάση A++
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη (SEER)	$\geq 6 \text{ W/W}$ κλάση A++
Κατανάλωση Ενέργειας σε KWh ετησίως (θέρμανση)	$880 \text{ KWh} \leq$
Κατανάλωση Ενέργειας σε KWh ετησίως (ψύξη)	$200 \text{ KWh} \leq$
Ισχύς Θορύβου Εσωτερικής μονάδας	$55 \text{ db} \leq$
Ισχύς Θορύβου Εξωτερικής μονάδας	$63 \text{ db} \leq$
Συνθήκες λειτουργίας	$\Psi -10 \text{ έως } 43 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Theta -15 \text{ έως } 24^{\circ}\text{C}$
Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εσωτερική Μονάδα	$12 \text{ kg} \leq$
Επιτρεπόμενα βάρη σε Kg Εξωτερική Μονάδα	$34 \text{ kg} \leq$
Μέγιστες Διαστάσεις (cm): Μήκος-Ύψος-Βάθος εσωτερικής μονάδας	85-30-28
Μέγιστες Διαστάσεις (cm): Μήκος-Ύψος-Βάθος εξωτερικής μονάδας	80-60-40
Θερμοκρασία Λειτουργίας ($^{\circ}\text{C}$)	Από -10 έως $+45$
Γραμμή Υγρού (mm / in)	6,35 / 1/4"
Γραμμή Αερίου (mm / in)	9,52 / 3/8"
Χρησιμοποιούμενη ασφάλεια ρεύματος (Ampere) στον πίνακα	16 Amp
Χρησιμοποιούμενο καλώδιο ρεύματος (mm^2) και φάση	2,5 - Μονοφασικό

Λοιπές προδιαγραφές:

- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Επί πλέον λειτουργίες:
 - Timer,
 - Eco,
 - φίλτρα αέρα,
 - υψηλή συχνότητα κατά την εκκίνηση (turbo),
 - λειτουργία autorestart,
 - αυτοδιαγνωστικού συστήματος βλαβών και αυτοκαθαρισμού



Εγγύηση τουλάχιστον 5 ετών για τον συμπιεστή και **τουλάχιστον 3 ετών** για τα λοιπά μέρη.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τοποθέτηση εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας (απεγκατάσταση παλαιότερης όπου απαιτείται), σύνδεση με παροχή ρεύματος και καλωδιώσεις όλων των μονάδων και σχετική ασφάλιση στον ηλεκτρικό πίνακα πίνακα, ψυκτικές σωληνώσεις όποιου μήκους και μόνωσή τους, πλήρωσή τους με ψυκτικό μέσο R32, αποχέτευση συμπυκνωμάτων, σχετικές δοκιμές και σύνταξη πρωτοκόλλου δοκιμών για κάθε συσκευή.

Διάρκεια σύμβασης:

- Για το **ΤΜΗΜΑ Α': 20 ημέρες** από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.
- Για τα **ΤΜΗΜΑΤΑ Β': 30 ημέρες** από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά τη ολοκλήρωση της παράδοσης των προϊόντων, την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης όλων των μονάδων και κατόπιν παράδοσης όλων των νόμιμων δικαιολογητικών και παραστατικών στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία και έκδοσης των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ τον Οργανισμό Διαχείρισης &
Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την πρόσκληση για την προμήθεια και την εργασία εγκατάστασης κλιματιστικών μονάδων σε γραφεία προσωπικού στη Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Δ.Α.Π. επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 57 Αθήνα, καθώς και στα Εργαστήρια του Ο.Δ.Α.Π. επί της οδού Αθηνάς 10, Τ.Κ. 18233, στον Αγ. Ι. Ρέντη, προσφέρω την ακόλουθη τιμή:

Υπηρεσία	Κόστος ανά τεμάχιο (χωρίς Φ.Π.Α.)	Αριθμός τεμαχίων	Σύνολο (χωρίς Φ.Π.Α.)	Σύνολο με Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α΄				
Κλιματιστικά Κεντρικής Υπηρεσίας (η τιμή περιλαμβάνει εγκατάσταση και απεγκατάσταση όπου απαιτείται)		4		
Σύνολο με Φ.Π.Α. ολογράφως				
ΤΜΗΜΑ Β΄				
Επιδαπεδια Κλιματιστικά (inverter, τύπου ντουλάπας) εργαστηρίων Ρέντη (η τιμή περιλαμβάνει εγκατάσταση και απεγκατάσταση όπου απαιτείται)		6		
Επιτοίχια κλιματιστική μονάδα (η τιμή περιλαμβάνει απεγκατάσταση της παλιάς μονάδας και εγκατάσταση της νέας.)		1		
Σύνολο με Φ.Π.Α. ολογράφως				

- 1) Απαγορεύεται η αναπροσαρμογή τιμής της υπηρεσίας.
- 2) Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
- 3) Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά για ένα, δύο ή και όλα τα Τμήματα.



- 4) Οι προσφορές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για 60 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- 5) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει.

Ημερομηνία

Υπογραφή – Σφραγίδα